

1

7

7. Standardowy wałek odbioru mocy.

2

3



Rozmiar.

G1 - G2 - G3 - G4 - G5 - G7 - G8 - G9.

4



Elementy teleskopowe.

N – Standardowe rury trójkątne.

R – Rury trójkątne pokryte powłoką Rilsan (nie dostępne dla rozmiaru G1).

T – Rury trójkątne poddane obróbce cieplnej.

S – Teleskopy szczelinowe (tylko rozmiary G4, G5, G7, G8 i G9).

Patrz rozdział „Elementy teleskopowe”.

5

6

7



Długość.

Tubki trójkątne:

041 - 046 - 051 - 056 - 061 - 066 - 071 - 076 - 081 - 086 - 091 - 101 - 111 - 121.

8

9



Etykiety bezpieczeństwa, instrukcje obsługi i łańcuchy zabezpieczające.

CE – kraje EFTA-CEE z oznakowaniem CE.

US – USA i Kanada bez łańcuchów zabezpieczających.

U2 – USA i Kanada z łańcuchami zabezpieczającymi.

JP – Japonia.

FX – Inne kraje docelowe i kraje EFTA-CEE bez oznakowania CE.

Patrz rozdział „Bezpieczeństwo”.

10

11

12



Strona wejściowa napędu.

Wskaż trzycyfrowy kod widełek, który identyfikuje również typ złącza.

13

14

15



Wyjście układu napędowego.

Wskaż trzycyfrowy kod widełek, który identyfikuje również typ przegubu, ewentualnie ogranicznik momentu obrotowego lub wolnobieg.

16

17

18



Opcjonalne pozycje dodatkowe

Wypełnij, aby zamówić opcjonalne opaski lub łańcuchy wyposażone w ogniwo sprężynowe.

Patrz sekcja „Ochrona przed wypadkami”.

Jeśli potrzebnych jest kilka opcji, najpierw wpisz literę odpowiadającą opcjonalnej opasce, a następnie

literę „Z”, aby zamówić łańcuchy wyposażone w ogniwo sprężynowe.

Dodaj na końcu „X” do kodu dla wałów odbioru mocy obracających się z prędkością 1000 obr./min.