

36 3 A 1 1 + 0 0 x x x A 2 0

Kabel:

Stopień ochrony

Typ silnika

Długość skoku

Sprężenie zwrotne:

Ogranicznik krańcowy

Nakrętka bezpieczeństwa

Oczko tłoczyska:

Mocowanie tylnie

Przekładnia

Typ wrzeciona

Typ silownika

36 = LA36

0 = Brak kabla

1 = Kabel zasilający 1,5 m

2 = Kabel zasilający 5 m

3 = Kabel zasilający 0,2 m ze złączem AMP

4 = 1,5 m kabel zasilający i 1,5 m sygnałowy

5 = 5 m kabel zasilający i 5 m sygnałowy

6 = 1,5 m kabel Y, zasilanie i sygnał w jednym

2 = Standard (IP66)

A = 12 V DC ze sprzęgłem

B = 24 V DC ze sprzęgłem

C = 36 V DC ze sprzęgłem

XXX = mm Wrzeciono Acme: 100, 150...999 mm

0 = Standard (bez sprzężenia zwrotnego)

B = Sprężenie zwrotne analogowe 0 - 10 V

C = Sprężenie zwrotne analogowe 0,5 - 4,5 V

H = Sygnał Halla

P = Potencjometr (nieдоступny z CS36)

0 = Brak wyłączników krańcowych (nie dla wrzeciona 2 i A)

1 = Z wyłącznikami krańcowymi

2 = Z wyłącznikami krańcowymi i sygnałami zatrzymania krańcowego

3 = CS36

4 = CS36 z sygnałami zatrzymania

+ = Bez nakrętki bezpieczeństwa - Standard

S = Z nakrętką bezpieczeństwa - tylko w wysuwie

0 = adapter żeński M20 x 1

1 = otwór $\varnothing$ 12,9 mm, na sworzeń 1/2"

2 = otwór $\varnothing$ 12,2 mm, na sworzeń 12 mm

3 = adapter męski M12 x 1,75

4 = adapter męski M16 x 1,5

5 = otwór $\varnothing$ 12,2 mm z rowkiem (jak LA34)

A = otwór 12,2 mm z rowkiem - AISI 304

B = otwór 12,9 mm z rowkiem - AISI 304

C = Oczko kulowe $\varnothing$ 12,2

D = Oczko kulowe $\varnothing$ 16

0 = adapter żeński M20 x 1

1 = otwór $\varnothing$ 12,9 mm, na sworzeń 1/2"

2 = otwór $\varnothing$ 12,9 mm obrócony o 90°, na sworzeń 1/2"

3 = otwór $\varnothing$ 12,2 mm, na Kołek 12 mm

4 = otwór $\varnothing$ 12,2 mm obrócony o 90°, dla kołka 12 mm

5 = adapter męski M12 x 1,75

6 = adapter męski M16 x 1,50

7 = otwór $\varnothing$ 12,2 mm z rowkiem (jak LA34)

8 = otwór $\varnothing$ 12,2 mm z rowkiem (jak LA34) obrócony o 90°

A = otwór 12,2 mm z rowkiem - AISI 304

B = otwór 12,2 mm z rowkiem obrócony o 90 stopni w AISI 304

C = otwór 12,9 mm z rowkiem - AISI 304

D = otwór 12,9 mm z rowkiem obrócony o 90 stopni - AISI 304

(skok 8 mm) (skok 12 mm) (skok 10 mm)

A - Gear ratio 1 : 18	N.A.	2.600 N	1.700 N
B - Gear ratio 1 : 31	N.A.	4.500 N	N.A.
C - Gear ratio 1 : 46	10.000 N	6.800 N	N.A.
F - Gear ratio 1 : 7	N.A.	N.A.	500 N

2 = trzpień trapezowy z 2 gwintami (skok 8 mm)

3 = trzpień trapezowy z 3 gwintami (skok 12 mm)

5 = trzpień trapezowy z 5 gwintami (skok 20 mm)

A = 2 + regulowane wyłączniki krańcowe kontaktronowe (na rurze zewnętrznej)

C = 3 + regulowane wyłączniki krańcowe kontaktronowe (na rurze zewnętrznej)

E = 5 + regulowane wyłączniki krańcowe kontaktronowe (na rurze zewnętrznej)